

iPF770

Широкоформатные решения для печати документации САПР и ГИС

imagePROGRAF iPF770 — принтер с шириной печати 36 дюймов (A0), обеспечивающий лучшую в своем классе производительность, исключительное качество, точность и набор расширенных функций, гарантируя отличную окупаемость вложенных средств.



Основные характеристики:

- Непрерывная печать больших объемов благодаря функции «горячей замены» чернил емкостью 130 мл непосредственно во время печати
- Печать страницы формата A0 в быстром экономичном режиме за 48 секунд
- Экономия места — уникальная компактная конструкция поместится где угодно
- Высокая точность при минимальной ширине линии 0,02 мм и точности нанесения линии +/-0,1%
- 5-цветная система чернил на основе красителей и пигментов, включая новые пурпурные чернила для воспроизведения более яркого красного цвета
- Печать графики, чертежей САПР, графических данных ГИС, используя файлы форматов PDF, TIFF, JPEG, HP-GL2 с помощью поставляемого с принтером программного обеспечения Direct Print & Share
- Совместное использование посредством облачных технологий, легкий доступ даже с мобильных устройств
- Используйте программное обеспечение PosterArtist Lite и плагин печати для приложений MS Office, чтобы легко и быстро создавать впечатляющие широкоформатные плакаты.
- Пакет программного обеспечения для учёта расходов и отслеживания окупаемости

iPF770

36
ДЮЙМОВ

2400 x 1200 ТОЧЕК
НА ДЮЙМ

ЧЕРНИЛЬНИЦЫ
130 мл

ЭКОНОМНЫЙ
РЕЖИМ ПЕЧАТИ

5 ЦВЕТОВ,
ВКЛЮЧАЯ НОВЫЙ
ПУРПУРНЫЙ

A0 за 48 секунд

15 360 СОПЕЛ

ПЕЧАТЬ БЕЗ ПОЛЕЙ

Canon

ТЕХНОЛОГИИ

Тип принтера	5 цветов — 36 дюймов/914,4 мм
Технология печати	Canon Inkjet on Demand — 6 цветов, интегрированного типа (1 печатающая головка с 6 чипами)
Число сопел	Всего — 15 360 MBK; 5 120 сопел C, M, Y, BK; по 2 560 сопел
Разрешение при печати	2400 x 1200 точек на дюйм
Плотность сопел	1200 точек/дюйм x 2
Гарантированная минимальная ширина линии	0,02 мм
Погрешность печати линий	не более ±0,1%
Размер капли чернил	4 пиколитра на цвет
Ёмкость чернильниц	Начальный запас чернил в комплекте: 90 мл Виды чернильниц: 130 мл
Тип чернил	Реактивные чернила на основе красителей и пигментов Красители: голубой, пурпурный, желтый, черный. Пигмент: матовый чёрный
Совместимость с ОС	32-разрядные: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64-разрядные: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX — 10.6.8-10.10.x
Языки управления печатью	GARO (Graphic Arts Language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Стандартные интерфейсы	Высокоскоростной USB 2.0 Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX

СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

Формат А0, обычная бумага	0:48 мин (быстрый экономичный режим) 0:48 мин (быстрый режим) 1:15 мин (стандартный режим)
Формат А0, бумага с покрытием	1:15 мин (быстрый режим) 2:24 мин (стандартный режим) 3:50 мин (режим самого высокого качества)

ПАМЯТЬ

Буферная оперативная память	256 МБ
------------------------------------	--------

РАБОТА С БУМАГОЙ

Ширина носителя	Рулонная бумага: 10 дюймов/254 мм — 36 дюймов/914,4 мм Отдельные листы: 8 дюймов/203,2 мм — 36 дюймов/914,4 мм
Толщина носителя	Рулон: 0,07–0,8 мм Отдельные листы, подача сверху: 0,07–0,8 мм
Минимальная длина печати	Рулон: 203,2 мм Отдельные листы: 279,4 мм
Максимальная длина печати	18 м (зависит от ОС и приложения)
Максимальный диаметр рулона	150,0 мм

Некоторые изображения смоделированы для повышения четкости воспроизведения. Все данные получены с помощью стандартных методик тестирования Canon. Настоящая брошюра и описания изделия подготовлены до даты выпуска изделия на рынок. Окончательные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.™ и ®: Все названия компаний и (или) продукции являются товарными знаками и (или) зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей на их рынках и (или) в их странах.

Для получения наилучших результатов Canon рекомендует использовать оригинальные носители Canon. Информация о рекомендуемых видах бумаги (носителей) содержится в списке совместимых носителей (бумаги).

Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

ООО «Канон Ру»
Россия, 109028, Москва,
Серебряническая наб., 29
Бизнес-центр «Серебряный город»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01
canon.ru
Центр поддержки клиентов:
Тел.: +7 (495) 705-91-88
+7 (812) 332-04-69
(бесплатные звонки для всех
регионов России)

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2014

Способ подачи бумаги

Ширина печати без полей (только для рулонов)

ГАБАРИТЫ И МАССА

Габариты (Ш x Г x В)

Масса

Программное обеспечение в комплекте поставки

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Источник питания
Переменный ток 100–240 В (50–60 Гц)
Потребляемая мощность
Работа: не более 140 Вт
Выключен (ожидание): не более 0,5 Вт
Условия эксплуатации
15–30°C, 10–80% (без конденсации)
Уровень шума (прибл.)
Работа: прибл. 48 дБ
Режим ожидания: не более 35 дБ
Акустическая мощность: 6,5 бел
На основе ISO 7779

Нормативы

Экологическая сертификация

КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ

Комплектация
1 печатающая головка, 1 стартовый комплект чернильниц (C, M, Y, BK, 2x MBK – 90 мл), 3-дюймовые адаптеры для рулонов, инструкция по установке, CD-ROM с пользовательским ПО (Mac и Windows), брошюра по безопасной транспортировке, брошюра по технике безопасности и условиям эксплуатации, анонс исследования по широкоформатной печати, брошюра EAC, краткое руководство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дополнительный держатель рулона
RH2-33

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Чернильницы
PFI-107: 130 мл – C, M, Y, BK, 2 x MBK
Печатающая головка
PF-04
Картридж для отработанных чернил
MC-10

Рулон: один рулон, подача сверху, выход спереди.
Отдельные листы, подача сверху: один лист, выход спереди.
10 дюймов (254 мм), B4 (257 мм), A3 (297 мм), Banner (300 мм), 14 дюймов (356 мм), A2 (420 мм), A2+/17 дюймов (432 мм), B2 (515 мм), A1 (594 мм), 24 дюйма (610 мм), B1 (728 мм), A0 (841 мм), 36 дюймов (914 мм)

1304 (Ш) x 887 (Г) x 1062 (В) мм (с открытой корзиной)
1304 (Ш) x 1100 (Г) x 1062 (В) мм (с корзиной в выдвинутом положении для горизонтальной укладки)

64,6 г (включая держатель рулона, без печатающих головок)

Драйвер принтера Canon, Status Monitor/Print Monitor, драйвер принтера ExtraKit – Free Layout и iR enlargement Copy, модуль оптимизации драйвера принтера для AutoCAD, Media Configuration Tool, плагины печати для Microsoft® Office (только для ПК), ПО Direct Print & Share, Custom Installer Creation Tool.



КОМПЛЕКС

АВТОРИЗОВАННЫЙ ПАРТНЕР CANON В КРАСНОЯРСКЕ:

ООО "КОМПЛЕКС"
660021, г. КРАСНОЯРСК, ул. ПРОФСОЮЗОВ, 39А
тел: +7 (391) 285-08-08
тел/факс: +7 (391) 22-11-000
info@24complex.ru

