

imagePROGRAF
TM-300\TM-305

ИННОВАЦИОННЫЙ 36-ДЮЙМОВЫЙ ШИРОКОФОРМАТНЫЙ СТРУЙНЫЙ ПРИНТЕР: НОВЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ПЕЧАТИ

Компактные принтеры imagePROGRAF TM-300 и TM-305 работают на 60 % тише и поместятся в небольшом офисе. Даже на обычной бумаге пигментные чернила Lucia TD позволяют получать точные линии, четкий текст и яркие цвета с повышенной устойчивостью к влаге.



TM-305



TM-300



TM-305

- Высокая точность печати чертежей САПР и плакатов благодаря уникальной 5-цветной системе чернил Canon Lucia TD
- 6-канальная печатающая головка 1,07 дюйма и оптимизированная обработка заданий на печать для более высокой производительности
- Компактность и обслуживание с передней стороны позволяют устанавливать принтеры imagePROGRAF TM-300 и TM-305 непосредственно у стены
- Оптимизация резки, снижение вибрации и амортизация вентиляторов позволили на 60 % снизить шум при работе
- Повышенная плотность печати, более четкие линии и текст на немелованной бумаге, а также выразительные яркие цвета — идеальные характеристики для изготовления POS-материалов и плакатов
- Разработанная Canon технология «горячей замены» чернильниц во время работы
- Высокая производительность благодаря технологии быстрого преобразования изображения HP-GL/2 процессором L-COA PRO
- Принтеры imagePROGRAF TM-300 и TM-305 имеют усиленные функции безопасности, отвечающие требованиям крупных корпораций и государственных организаций
- Уникальные водостойкие материалы Canon позволяют получать долговечные отпечатки для использования на улице без ламинирования
- Программы Direct Print & Share, PosterArtist Lite и Free Layout Plus поддерживают печать плакатов и чертежей САПР

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



TM-300 MFP T36



TM-305 MFP T36



TM-205

Canon

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




imagePROGRAF TM-300\TM-305

	TM-300	TM-305	TM-300	TM-305
ТЕХНОЛОГИИ				
Тип принтера	5-цветный, 36 дюймов/914 мм			
Технология печати	Технология Canon Bubblejet on Demand интегрированного типа, 6 цветов (6 чипов на печатающую головку, 1 печатающая головка) 2400 x 1200 тчк/дюйм			
Разрешение печати	15 360 (матовый черный) — 5120 дюз, остальные цвета — по 2560 дюз каждый			
Количество дюз	Погрешность не более ±0,1 % 1200 тчк/дюйм (2 линии)			
Точность линии	Мин. 5 пик на цвет			
Шаг между дюзами	Чернила, продающиеся отдельно: 130/300 мл Начальный комплект чернил: 130 мл (матовый черный), 90 мл (черный, голубой, пурпурный, желтый)			
Размер капли чернила	Пигментные чернила — черный, матовый черный, голубой, пурпурный, желтый			
Объем картриджа	Microsoft Windows, 32-разрядные версии: Windows 7, 8.1, 10, 64-разрядные версии: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016 Apple Macintosh: OS X 10.10.5–10.11, macOS 10.13 SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (вер. JFIF 1.02) USB-порт A: прямая печать из памяти USB-устройства USB-порт B: Встроенный высокоскоростной порт USB Ethernet: IEEE 802.3 10-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex Беспроводная LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b			
Тип чернил				
Совместимые ОС				
Языки печати				
Стандартные интерфейсы				
ПАМЯТЬ				
Память в стандартной комплектации	2 Гб	128 Гб с физической памятью		
Жесткий диск	—	500 Гб		
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ				
Чертежи САПР	0:40 (быстрый экономичный режим) 0:46 (быстрый режим) 1:14 (стандартный режим)			
Обычная бумага (рулон A0)				
Плакаты:				
Обычная бумага (рулон A0)	0:44 (быстрый режим) 1:18 (стандартный режим)			
Плотная мелованная бумага (рулон A0)	1:41 (быстрый режим) 2:36 (стандартный режим)			
РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ				
Подача и вывод носителя	Бумага в рулонах: один рулон, загрузка сверху, выход с передней стороны Листовые материалы: загрузка сверху, выход с передней стороны (ручная подача с помощью рычага для блокировки носителя)			
Ширина носителя	Бумага в рулонах: 203,2–917 мм Листовые материалы: 203,2–917 мм			
Толщина носителя	Рулон/лист: 0,07–0,8 мм			
Мин. длина области печати	Бумага в рулонах: 203,2 мм Листовые материалы: 279,4 мм			
Макс. длина области печати	Бумага в рулонах: 18 м (зависит от операционной системы и ПО) Листовые материалы: 1,6 м			
Макс. диаметр рулона	150 мм			
Размер втулки рулона	Внутренний диаметр втулки: 2/3 дюйма			
Рекомендуемая ширина полей	Бумага в рулонах: сверху — 20 мм, внизу — 3 мм, по бокам — 3 мм Листовые материалы: сверху — 20 мм, внизу — 20 мм, по бокам — 3 мм Бумага в рулонах: сверху — 3 мм, внизу — 3 мм, по бокам — 3 мм Бумага в рулонах (печать без полей): сверху — 0 мм, внизу — 0 мм, по бокам — 0 мм Листовая печать, только Apple AirPrint: сверху — 3 мм, внизу — 12,7 мм, по бокам — 3 мм Листовая печать, остальные программы: сверху — 3 мм, внизу — 20 мм, по бокам — 3 мм			
Доступная для печати область полей				
Вместимость устройства подачи носителя	Ручное переключение пользователем			
Ширина печати без полей (только рулонная печать)	515 мм (JIS B2), 728 мм (BIS B1), 594 мм (ISO A1), 841 мм (ISO A0), 10 дюймов, 14 дюймов, 17 дюймов, 24 дюйма, 36 дюймов (область печати) 257 мм (JIS B4), 297 мм (ISO A3), 329 мм (ISO A3+), 420 мм (ISO A2), 8 дюймов, 12 дюймов, 16 дюймов, 20 дюймов, 30 дюймов, 300 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм Подставка/корзина в стандартном положении: 1 лист Подставка/корзина в горизонтальном положении: 20 листов формата A1, A2 в альбомной ориентации ⁽¹⁾			
Макс. количество выводимых отпечатков	Основной модуль, подставка и корзина 1289 x 887 x 1060 мм (с открытой корзиной) 1289 x 757 x 1060 мм (с закрытой корзиной) 60 кг (с двенадцатью рулонами, без чернил и печатающей головки) Принтер (основной модуль с подставкой (SD-32) и поддоном): 1462 x 913 x 961 мм, 105 кг			
РАЗМЕРЫ И МАССА				
Габариты (Ш x Г x В) и масса				
Габариты (Ш x Г x В) и масса в упаковке				
ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАНИЮ И УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ				
Питание	Перем. ток 100–240 В (50–60 Гц)			
Энергопотребление	При работе: не более 69 Вт В спящем режиме: не более 3,6 Вт Время до перехода в спящий режим (по умолчанию): прибл. 5 минут При отключении питания: не более 0,3 Вт Температура: 15–30 °С, отн. влажность: 10–80 % (без конденсации) При работе: 44 дБ (А) (обычная бумага, линейный чертеж, стандартный режим) В режиме ожидания: не более 35 дБ(А) При работе: 6,0 Б (обычная бумага, линейный чертеж, стандартный режим) (измерено по стандарту ISO 7779) Европа: знак CE; Россия: EAC TUV, CB			
Условия эксплуатации				
Акустический шум (мощность/давление)				
Соответствие нормативам				
Сертификаты				
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ				
Что входит в комплект поставки	Принтер, подставка для принтера SD-32, 1 печатающая головка, насадка для 3-дюймовой втулки, кабель питания, кабель питания для Великобритании (3-полюсный 240 В), 1 начальный комплект чернил, руководство по установке и настройке, паспорт безопасности и соответствия экологическим стандартам Компакт-диск с пользовательским ПО (Win) Компакт-диск PosterArtist Lite, паспорт ЕС по биоцидам, паспорт Европейского экономического союза, листок с важными сведениями Драйвер принтера imagePROGRAF серии TM, подключаемый модуль печати для Office, Quick Utility Toolbox и PosterArtist Lite Остальное программное обеспечение доступно для загрузки в Интернете			
ПО в комплекте				
АКСЕССУАРЫ				
Дополнительные компоненты	Держатель рулонов 2/3 дюйма: RH2-35			
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
Компоненты, замена которых осуществляется пользователем	Чернильницы: PFI-120 (130 мл), PFI-320 (300 мл) Печатающая головка: PF-06 Нож резки: CT-08 Картридж для обслуживания: MC-31			
Отказ от ответственности	Некоторые изображения смоделированы для наглядности. Все данные получены с использованием стандартных методов тестирования, применяемых компанией Canon. Данные брошюры и спецификации были подготовлены до начала продаж продукта. Окончательные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Об обозначениях TM и ®: все наименования компаний и продуктов являются товарными знаками или охраняемыми товарными знаками соответствующих производителей на рынках и (или) в странах, где они представлены. Для наилучших результатов Canon рекомендует использовать материалы Canon. Рекомендуемые марки бумаги или другого запечатываемого материала см. в таблице совместимости материалов (Бумага).			
Примечания	⁽¹⁾ Исключаются условия, приводящие к сильному закручиванию листов.			

ООО «Канон Рус»
Россия, 109028, Москва,
Серебрянская набережная, 29
Бизнес-центр «Серебряный город»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01
Центр поддержки клиентов:
Тел.: +7 (800) 700-28-19
www.canon.ru

Санкт-Петербургский филиал
Россия, 191036, Санкт-Петербург,
ул. Жуковского, 63
Бизнес-центр «Сенатор»
Тел.: +7 (812) 449-55-00
Факс: +7 (812) 449-55-11

Новосибирский филиал
Россия, 630132, Новосибирск,
ул. Красноярская, 35
Бизнес-центр «ПринтЧ»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01

 /CanonRU
 /CanonRussia
 /CanonRussiaOfficial


Full-photolithography Inkjet
Nozzle Engineering


L-COA


LUCIA TD
ink


PosterArtist Lite



АВТОРИЗОВАННЫЙ ПАРТНЕР CANON В КРАСНОЯРСКЕ:

ООО "КОМПЛЕКС"
660021, г. КРАСНОЯРСК, ул. ПРОФСОЮЗОВ, 39А
тел: +7 (391) 285-08-08
тел/факс: +7 (391) 22-11-000
info@24complex.ru

