

imagePROGRAF PRO-1000

Великолепное качество печати, достойное вашего увлечения

Принтер настольного формата для нужд профессиональных и начинающих фотографов. Печать превосходного качества в формате до A2 с помощью 12-цветной системы пигментных чернил.



- Превосходные отпечатки воплотят в жизнь ваши изображения и отразят детали и цвет, которые вам было так трудно запечатлеть.
- Размер печати до A2, калибровка цвета, возможность применения разнообразных типов бумаги, включая глянцевую, матовую, для художественной печати или холст.
- Благодаря использованию пигментных чернил LUCIA PRO цвета становятся богаче, а черный цвет — глубже, что повышает реалистичность отпечатков.
- Совместимость с целым рядом устройств и платформ позволяет без труда печатать изображения практически с любого компьютера, смартфона или из облака.
- Плагин Print Studio Pro дает возможность без проблем осуществлять печать из профессиональных программ работы с изображениями, таких как Adobe Lightroom®, Photoshop® и Canon Digital Photo Professional.

PRO-1000
НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ
A2

ЧЕРНИЛА LUCIA PRO,
12 ЦВЕТОВ

CHROMA OPTIMIZER

ПЕЧАТАЮЩАЯ
ГОЛОВКА 1,28"

2 400 x 1 200 ТОЧЕК
НА ДЮЙМ

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА
КАЛИБРОВКИ ЦВЕТА

ПЛАГИН ДЛЯ ПЕЧАТИ
ФОТОГРАФИЙ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ
USB, WIFI И ETHERNET

УДОБНЫЙ ЦВЕТНОЙ
ДИСПЛЕЙ

Canon

Технические характеристики

imagePROGRAF PRO-1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Класс	17 дюймов
Тип чернил	Пигментные, 12 цветов: MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO
Максимальное разрешение при печати^[1]	2 400 x 1 200 точек на дюйм
Скорость печати^[2]	A2 (бумага LU-101, в цвете): около 3 мин 35 с A2 (бумага PT-101, в цвете или ч/б): около 6 мин около 723 x 433 x 285 мм
Габариты, масса	Масса около 32 кг (с печатающими головками и чернилами)
Источник питания	100-240 В пер. тока (50-60 Гц) Энергопотребление (около 37 Вт) ^[3] В режиме ожидания (около 2,5 Вт) При выключении (около 0,4 Вт)
Условия эксплуатации	Температура: 5-35°C, влажность: 10-90% (без конденсации) ^[4]
Акустический шум	около 41,0 дБ(A) — фотографии (4 x 6") ^[5] около 40,8 дБ(A) — документы (A4, Ч/Б), тихий режим выключен ^[6] около 40,4 дБ(A) — документы (A4, Ч/Б), тихий режим включен
Панель управления	3,0 дюйма (ЖК-дисплей 320 x 240 TFT), 13 клавиш, 2 светодиода
Память	21 язык на выбор: японский / английский / немецкий / итальянский / испанский / португальский / нидерландский / польский / русский / датский / норвежский / шведский / финский / чешский / китайский (упрощенное письмо) / китайский (традиционное письмо) / венгерский / тайский / индонезийский / французский / турецкий
Тип интерфейса и программное обеспечение	1 ГБ
Поддерживаемые операционные системы^[7]	Windows 32-разрядная: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008 Windows 64-разрядная: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 *Windows RT(Windows 8 версии ARM) не поддерживается
Поддерживаемые мобильные системы	Macintosh OS 10.7.5 – OS 10.10.x
Интерфейс	iOS Android Hi Speed USB: встроенный USB 2.0 High-Speed Full Speed (12 Мбит/с), High Speed (480 Мбит/с), групповая передача Wi-Fi
Беспроводная локальная сеть	IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b
Ethernet	тип встроенного интерфейса: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 10base-TX Автосогласование
Печать со смарт-устройств и из облачных сервисов	Приложение Canon PRINT (для iOS или Android) Приложение Pro Gallery Print (только для iPad) PIXMA Cloud Link Apple AirPrint Google Cloud Print
Прямая печать с камеры	Wi-Fi PictBridge
Программное обеспечение	Print Studio Pro, Quick Utility Toolbox, Media Configuration Tool, Account Manager, Device Management Console
ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВКА	
Тип	Canon Bubblejet on Demand
Конфигурация головки	12-цветная, интегрированная (3 4-цветных секции)
Плотность сопел	600 точек/дюйм x 2
Сопел на 1 секцию	1536 сопел x 12 цветов; включает систему обнаружения и компенсации неработающих сопел
Размер капли чернил	4 пиколитра на цвет
ЧЕРНИЛЬНИЦА	
Модель	Чернильницы LUCIA PRO: PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO
Ресурс (4 x 6", бумага PT-101)^[7]	Количество фотографий 10 x 15 см: матовые черные чернила (MBK): 5490 фотографий* черные фоточернила (PBK): 2205 фотографий* серые чернила (GY): 1465 фотографий* серые фоточернила (PGY): 3165 фотографий* голубые фоточернила (PC): 5140 фотографий* голубые чернила (C): 5025 фотографий* пурпурные фоточернила (PM): 3755 фотографий* пурпурные чернила (M): 5885 фотографий* желтые чернила (Y): 3365 фотографий* красные чернила (R): 5355 фотографий* синие чернила (B): 4875 фотографий* Chroma Optimizer (CO): 680 фотографий* * Оценочный дополняющий ресурс чернильницы

Ресурс (A2, бумага PT-101)^[7]

Количество цветных фотографий формата A2 матовые черные чернила (MBK): 1600 фотографий*
черные фоточернила (PBK): 256 фотографий*
серые чернила (GY): 106 фотографий*
серые фоточернила (PGY): 270 фотографий*
голубые фоточернила (PC): 600 фотографий*
голубые чернила (C): 675 фотографий*
пурпурные фоточернила (PM): 374 фотографий*
пурпурные чернила (M): 965 фотографий*
желтые чернила (Y): 329 фотографий*
красные чернила (R): 935 фотографий*
синие чернила (B): 545 фотографий*
Chroma Optimizer (CO): 97 фотографий*
* Оценочный дополняющий ресурс чернильницы

РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ

Подача носителя

Тип носителя

Задний лоток / проём для ручной подачи
Обычная бумага,
Глянцевая фотобумага Plus Glossy II,
Фотобумага Pro Platinum,
Фотобумага Pro Luster,
Полуглянцевая фотобумага Plus Semi-Gloss,
Матовая фотобумага Pro Premium Matte,
Матовая фотобумага,
Другие бумаги для художественной печати, холсты и глянцевые фотобумаги

Размер носителя

Толщина носителя

Ширина носителя

Минимальная длина

Печати

Максимальная длина печати

Поля (верхнее, нижнее, боковые)

Ширина носителя для печати без полей^[8]

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

imagePROGRAF PRO-1000
Шнур питания
Печатающая головка
12 отдельных чернильниц
Образец бумаги: LU-101 A3, 5 листов
Бумага для выравнивания головки: MP-101 A4, 2 листа
Установочный компакт-диск (только для Windows; драйверы для Mac доступны в Интернет*)
Руководство по началу работы

*Все драйверы и мобильные приложения можно загрузить на веб-сайте <http://www.canon.com/ijsetup>

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Чернильница

Картридж для отработанных чернил

PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO (80 мл)
MC-20

Оговорки

- Минимальное расстояние между каплями чернил составляет 1/2400 дюйма.
- Скорость печати определяется на основе стандартных параметров с использованием ISO/JIS-SCID N5 без учета предварительной обработки на компьютере. Скорость печати может отличаться в зависимости от конфигурации системы, используемого интерфейса, программного обеспечения, сложности документа, режима печати, степени заполнения страницы, типа используемой бумаги и т. д.
- При печати изображения ISO/JIS-SCID N2 на фотобумаге Pro Platinum (PT-101) формата A4 с настройками по умолчанию.
- В определенных температурно-влажностных режимах характеристики принтера могут ухудшиться.
- При печати изображения ISO/JIS-SCID N2 на фотобумаге Pro Platinum с настройками по умолчанию.
- Измерение акустического шума основано на стандарте ISO7779.
- Минимальные системные требования определяются требованиями используемой ОС и прикладного программного обеспечения.
- Расход чернил заявлен в соответствии со стандартом ISO/IEC 29103. Значения получены при непрерывной печати.

Технические данные могут быть изменены без уведомления.



АВТОРИЗОВАННЫЙ ПАРТНЕР CANON В КРАСНОЯРСКЕ:

ООО "КОМПЛЕКС"

660021, г. КРАСНОЯРСК, ул. ПРОФСОЮЗОВ, 39А

тел: +7 (391) 285-08-08

тел/факс: +7 (391) 22-11-000

info@24complex.ru

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2015

ООО «Канон Ру»
Россия, 109028, Москва,
Серебряническая наб., 29
Бизнес-центр «Серебряный город»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01
canon.ru
Центр поддержки клиентов:
Тел.: +7 (495) 705-91-88

